

無刷馬達驅動器系列之規格比較

無刷馬達驅動器系列		BRD	BDS	BUS	BHD	BFD
電源輸入		AC 110-120V	AC 110-120V	AC 110-120V	DC 24V	DC 24V
		AC 220-240V	AC 220-240V	AC 220-240V		
額定輸出	60mm	10W . 30W	10W . 30W	10W . 30W	30W	30W
	80mm	25W . 60W	25W . 60W	25W . 60W	50W	50W
	90mm	40W . 90W	40W . 90W	40W . 90W	100W	100W
		120W . 200W	120W . 200W	120W . 200W		
速度控制範圍 r/min		100 ~ 4000	100 ~ 4000	100 ~ 4000	100 ~ 2000	100 ~ 3000
速度控制方式	旋鈕設定	內/外部調速設定	○	○	內/外部調速設定	內/外部調速設定
	外部直流電壓	○	X	X	○	○
轉速顯示		X	○	X	X	X
瞬間停止		○	○	○	○	○
加速/減速運轉		○	○	○	○	○
多段速度運轉		2	1	1	2	2
負載保持/捲下運轉		○	X	X	X	X
並列運轉		○	X	X	○	○
保護功能		○	○	○	○	○
最大延長距離		15.5 m	10.5 m	10.5 m	2 m	2 m

BRD



BDS



BUS



BHD



BFD

